



Клей для настенных покрытий Bostik Wall Strong 75/Бостик Волл Стронг 75

Описание продукта

Wall Strong 75 – готовый к применению клей с очень высоким сухим остатком, на основе ПВА дисперсии и крахмала, разработан для приклеивания различных материалов в сухих помещениях.

Применение

Wall Strong 75 предназначен для приклеивания стеклообоев и акриловых обоев, виниловых обоев, обоев под покраску с бумажным основанием, флизелина, стеклохолстов и текстиля. Его можно применять в сухих помещениях на впитывающих основаниях, таких как шпаклевка, гипсокартон, древесностружечные, древесноволокнистые плиты, бетон или цемент, бумажные основания, старые бумажные или виниловые обои либо ранее окрашенные основания.

Технические данные

Тип:	Готовый клей для одностороннего приклеивания
Связующее:	ПВА, крахмал
Разбавитель:	Вода
Консистенция:	Тиксотропная
Цвет:	Белый
Плотность:	1,06 г/см ³
Сухой остаток:	20 ± 2 массов. %
Расход:	3-5 м ² /л в зависимости от материала и основания
Разбавление:	Водой
Горючесть:	Нет
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте
Время хранения:	Не менее 1 года закрытой упаковке при температуре выше 0°C
Методы нанесения:	Валиком или кистью
Условия применения:	Температура не ниже +18°C. Максимальная относительная влажность 60%
Очистка инструмента:	Инструменты очищаются водой с моющим средством, остатки клея удаляются влажной губкой
Фасовка:	5л, 15 л

Рекомендации к работе

Предварительная обработка

Гипсокартонные, древесностружечные и волокнистые плиты.

Швы, края и места соединения плит необходимо проклеить специальной лентой. Сколы, каверны и ямки от шурупов необходимо зашпаклевать, зашкурить, после чего прогрунтовать при грунтом Bostik 6000.

Бетон

Бетонные основания следует зашпаклевать, зашкурить и загрунтовать при помощи Bostik 6000.



Бумажные обои

Удалите отслоившуюся бумагу и обрежьте края. Зашпаклюйте, зашкурьте и загрунтуйте ямки, швы и неровности.

Виниловые обои на бумажной основе

Оторвите внешний слой. Затем проведите процедуры, описанные в пункте о бумажных обоях.

Окрашенные поверхности

Ранее окрашенные поверхности необходимо предварительно зашкурить и вымыть с моющим средством, после чего промыть чистой водой.

Для *грунтования* используется клей Wall Strong 75, разбавленный 1-2 частями.

Приклеивание

Стеклотканые обои и джут

Нанесите клей равномерным слоем на стену. Наносите клей только на площадь, необходимую для приклеивания 1-2 полос обоев за один подход. Приклеивание покрытия производится до тех пор, пока клей сохраняет свою липкость.

Наклеивание стеклохолста производится встык или внахлест с прорезанием гипсокартонным ножом.

После этого тщательно прижмите и разгладьте обои пластиковым или стальным шпателем. Фиксируйте материал как можно дольше, если планируется его подрезка.

Окрашивание стеклообоев можно производить через 12 часов после приклеивания.

Тканевые обои и виниловые обои с бумажным основанием

Нанесите слой равномерным слоем на основание обоев.

Сверните обойное полотно и оставьте на несколько минут. После чего разверните и приклеивайте обычным способом стык встык.

Аккуратно прижмите обойное полотно с помощью пластикового или металлического шпателя.

Капли и брызги клея на внешней стороне обоев необходимо тщательно снять влажной губкой, до того как клей полностью высохнет.

Безопасность

Компоненты продукта в соответствии с действующим законодательством не классифицируются как вредные или опасные для здоровья.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.

Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы подтвердить пригодность этого продукта.

Март 2017



spektrum.ua

info@spektrum.ua

+380-800-50-58-68