

Код : SF 85
Дата : 11-апреля-12
Заменяет : Все предыдущие версии

Флизелин Спектрум Fliz SF 85

Продукт состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (обычно от 6 до 10 мм) и различного диаметра (обычно от 10 до 11 мкм). Полотно флизелина, упрочненное модифицированным поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией, имеет широкий спектр применения в домах, офисах, учебных заведениях для борьбы с тончайшими сетевидными трещинами в шпаклевке, которые могут возникать как от воздействия перепадов температуры, так и от усадки стен зданий.

Характеристики продукта и методы измерения

Свойство	Метод тестирования	Единица	Значение (номинальное)
Поверхностная плотность	DIN EN ISO 536	г/м ²	85
Толщина	DIN EN ISO 534	мкм	210
Плотность	DIN EN ISO 534	г/м ³	0,45
Прочность на разрыв продольная	DIN EN ISO 1924-2	Н/15 мм	64
Прочность на разрыв поперечная	DIN EN ISO 1924-2	Н/15 мм	35
Прочность на разрыв продольная	DIN EN ISO 1924-2	%	2,9
Прочность на разрыв поперечная	DIN EN ISO 1924-2	%	5,2
Прочность на разрыв мокрая продольная	DIN ISO 3781	Н/15 мм	19
Удлинение во влажном состоянии	A 10-011 / 27 nach Fenchel	%	0,19
Белизна	DIN 53 145 T.1	%	87
Непрозрачность	DIN 53 146	%	72

Вышеупомянутые данные представлены только в информационных целях. Они не предназначены для использования при заключении каких-либо будущих договоров. Только печатные копии, полученные от производителя или поставщика, действительны, любые электронные версии не являются действующими.

spektrum.ua
info@spektrum.ua
+380-800-50-58-68